

transformable 3 plans.

USAGE REGULIER**3x7 ECHELONS - 2,10m / 4,40m - V16022****Description**



- Poids : 11,40 kg
- Résistance :
Larges montants (60 x 24 mm) pour plus de rigidité
- Stabilité :
Embutts antidérapants interchangeables
Larges échelons (28 x 28 mm) pour plus de stabilité et de confort
Guide extérieur de coulisse en aluminium
Utilisable en échelle d'appui
- Sécurité :
Charge maximale 150 kg
Echelons striés 4 faces pour ne pas glisser
Sangle de sécurité anti-écartement

Données techniques

- Existe en 3x7, 3x8 et 3x10 échelons
- Hauteur de travail en appui : 5,40 m
- Hauteur de travail autostable : 4,24 m
- Garantie 3 ans
- Montants en aluminium
- Echelons sertis en aluminium

Conformité et documentation

- Norme NF EN131
- Gencod : 3524480160223



transformable 3 plans.

USAGE REGULIER**3x7 ECHELONS - 2,10m / 4,40m - V16022****Description**

- Poids : 11,40 kg
- Résistance :
Larges montants (60 x 24 mm) pour plus de rigidité
- Stabilité :
Embutts antidérapants interchangeables
Larges échelons (28 x 28 mm) pour plus de stabilité et de confort
Guide extérieur de coulisse en aluminium
Utilisable en autostable
- Sécurité :
Charge maximale 150 kg
Echelons striés 4 faces pour ne pas glisser
Sangle de sécurité anti-écartement

Données techniques

- Existe en 3x7, 3x8 et 3x10 échelons
- Hauteur de travail en appui : 5,40 m
- Hauteur de travail autostable : 4,24 m
- Garantie 3 ans
- Montants en aluminium
- Echelons sertis en aluminium

Conformité et documentation

- Norme NF EN131
- Gencod : 3524480160223

